


WE'RE DEVELOPING, PRODUCING AND SELLING PREMIUM REFILL INK | MADE IN GERMANY!



ARICI INKJET | OWNER AYSE ARICI | KÜFERSTR 15 | 73257 KÖNGEN | GERMANY



Entfernen Sie alle Tintenpatronen auf die übliche Weise, trennen Sie dann den Drucker von der Steckdose, schalten Sie Drucker ab.

Legen Sie wie abgebildet einen Streifen Tempo oder Küchentuch unter den Tintenpatronenträger.

Füllen Sie die 20-ml-Spritze mit Reinigungsflüssigkeit und stecken Sie die Düse in den mitgelieferten Silikonschlauch. Legen Sie das Ende von dem Schlauch über blockierten Patroneneinlassnippel und drücken Sie vorsichtig auf den Spritzenkolben.

Durch leichtes Pressen des Spritzenkolbens lassen Sie jetzt etwas Reiniger in den Druckkopf strömen. Nach kurzer Einwirkzeit und kurzen, hinundher Pumpbewegungen lösen sich Verkrustungen im Druckkopf auf. Stärkere Verschmutzungen benötigen etwas längere Einwirkzeiten. Es ist nicht nötig, den Reiniger nach der Anwendung zu entfernen oder gar Luft in das Drucksystem zu pumpen. Setzen Sie einfach die Tintenpatronen wieder ein und drucken Sie den verbliebenen Druckkopfreiniger mit ein paar Testseiten in den entsprechenden Farben wieder aus.

Wenn Sie auch Tintenpatronen nachfüllen, können Sie dieses Verfahren der Druckkopfreinigung anwenden:

Füllen Sie die Patrone mit 3ml Reinigungsflüssigkeit und lassen Sie sie eine Stunde lang im Drucker ruhen, führen Sie dann die Druckkopfreinigungssoftware aus und Entfernen Sie die restliche Reinigungsflüssigkeit aus den Tintenreservoirs, füllen Sie dann die Patronen wieder mit Tinte und drucken Sie aus 4-5 Vollfarbdrucke in hoher Auflösung.